










Eigenschaften aller Produkte auf einen Blick!

	SELITAC 2,2 mm	SELITAC 3 mm	SELITAC 5 mm	SELITFLEX 1,6 mm	SELITFLEX 3 mm	TRITTEX 2 mm	TRITTEX 3 mm	ÖKOLIT Natur-Kork 2 mm	ÖKOLIT Spezial-Wellpappe 3 mm	ÖKOLIT Recyclingplatte 5 mm	SELIT-PRO Professionelle Dämmunterlage 2 mm Ausgleich
 Eignung unter Klick-Laminat (Druckstabilität)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★	★	★★	★★★★
 Reduzierung der Gehgeräusche im Raum (Gehschall)	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★	★	★	★	★	★★★★
 Trittschalldämmung in darunter liegenden Räumen	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★	★	★★	★★
 Schutz vor aufsteigender Restbaufeuchte	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
 Wärmedämmung bei fußkalten Böden	★	★★	★★★★	-	★★	-	-	★	★	★★	-
 Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund	★	★★	★★★★	★	★★	★	★★	★	★	★★	★
 Eignung bei Warmwasser-Fußbodenheizung (bis max. 9 mm Laminat)	★★	-	-	bis 11 mm Laminat! ★★★★ bis 14 mm Parkett!	★	★	★	★★	★	-	bis 11 mm Laminat! ★★★★ bis 14 mm Parkett!
 Gehkomfort in Verbindung mit harten Laminatböden	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★	★★	★	★★	★★★★
 Flammhemmend ausgerüstet (EN 13501-1 E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓

Erläuterung der Symbole:

★★★★ = hervorragend geeignet

★★ = gut geeignet

★ = bedingt geeignet

✓ = vorhanden

- = nicht geeignet