Caracteristicile tuturor produselor dintr-o singură privire

	SELITAC 2,2 mm	SELITAC 3 mm	SELITAC 5 mm	SELITFLEX 1,6 mm	SELITFLEX 3 mm	TRITTEX 2 mm	TRITTEX 3 mm	ÖKOLIT 2 mm Pluta naturală	ÖKOLIT 3 mm Hârtie creponată specială	ÖKOLIT 5 mm Placă fibrolemnoasă
Potrivirea sub laminatul cu sistem clic (stabilitate la sarcină)	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★	★	★★
Reducerea zgomotului la mers în încăpere (acustica la mers)	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★	★	★	★	★
Izolația zgomotelor produse de paşi față de încăperile aflate dedesubt	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★	★	★★
Protejecție contra umezelii rămase de la construcție	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Termoizplație la pardoseli reci	★	★★	★★★	-	★★	-	-	★	★	★★
Nivelarea denivelărilor din pardoseală	★	★★	★★★	★	★★	★	★★	★	★	★
Potrivirea la încălzirea din pardoseală cu apă caldă (laminat de până la max. 9 mm)	★★	-	-	★★★ parchet de până la 14 mm	★	★	★	★★	★	-
Confortabil la mers în legătură cu pardoseli tari din laminat	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★	★	★
echipat contra focului (DIN 4102 B2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Interpretarea simbolurilor ★★★ = potrivire excelentă ★★ = potrivire bună ★ = potrivire restrânsă ✓ = existent - = nu este indicat